

## Materialer iht DIN EN

W2									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E	Combi Grip		Plast Grip		
Hus	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301		1.4301		
Skruer	1.7220	1.7220	1.7220	1.7220	1.7220		1.7220		
Bolt	1.0737	Aisi 1024	1.0737	Aisi 1024	1.0737		1.0737		
Beskyttelsesring	1.4571	1.4571	-	-	-		-		
Kloring*	-	-	1.4310	1.4310	1.4310		-		
Kloring 2*	-	-	-	-	PA-GF/Messing		PA-GF/Messing		
Stålbåndslæg	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571		1.4571		

\*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

W4									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E					
Hus	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301					
Skruer	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404					
Bolt	1.4301	1.4571	1.4301	1.4571					
Beskyttelsesring	1.4571	1.4571	-	-					
Kloring*	-	-	1.4310	1.4310					
Kloring 2*	-	-	-	-					
Stålbåndslæg	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571					

\*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

W5									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E	Combi Grip	Combi Grip E	Plast Grip	Plast Grip E	Rep E
Hus	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571
Skruer	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Bolt	1.4401	1.4571	1.4401	1.4571	1.4401	1.4571	1.4401	1.4571	1.4571
Beskyttelsesring	1.4571	1.4571	-	-	-	-	-	-	-
Kloring*	-	-	1.4310	1.4310	1.4310	1.4310	-	-	-
Kloring 2*	-	-	-	-	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	-
Stålbåndslæg	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571

\*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

## Tætningsmateriale og anvendelsesområder

	NBR	EPDM
Temperaturområde	- 20 °C - +80°C	Ø <170 mm - 30 °C - +125°C Ø >180 mm - 20 °C - +80°C
Anvendes i	vand saltvand mineralolie smøremidler brændstof gas trykluft	vand vandig lud vandig syre alkohol trykluft

## Materialer i h.t. AISI / AS

W2									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E	Combi Grip		Plast Grip		
Hus	304	304		304	304		304		
Skrue	4140H	4140H	4140H	4140H	4140H		4140H		
Bolt	12L14	12L14	12L14	12L14	12L14		12L14		
Beskyttelsesring	316Ti	316Ti	-	-	-		-		
Kloring*	-	-	301	301	301		-		
Kloring 2*	-	-	-	-	PA-GF/Messing		PA-GF/Messing		
Stålbåndslæg	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti		316Ti		

\*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

W4									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E					
Hus	304	304	304	304					
Skrue	316L	316L	316L	316L					
Bolt	316	316Ti	316	316Ti					
Beskyttelsesring	301	301	-	-					
Kloring*	-	-	301	301					
Kloring 2*	-	-	-	-					
Stålbåndslæg	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti					

\*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

W5									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E	Combi Grip	Combi Grip E	Plast Grip	Plast Grip E	Rep E
Hus	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti
Skrue	316L	316L	316L	316L	316L	316L	316L	316L	316L
Bolt	316	316Ti	316	316Ti	316	316Ti	316	316Ti	316Ti
Beskyttelsesring	316Ti	316Ti	-	-	-	-	-	-	-
Kloring*	-	-	301	301	301	301	-	-	-
Kloring 2*	-	-	-	-	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	-
Stålbåndslæg	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti	316Ti

\*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

## Tætningsmateriale og anvendelsesområder

	NBR	EPDM
Temperaturområde	- 4°F - +176°F	Ø <170 mm - 22 °F - +257°F Ø >180 mm - 4 °F - +176°F
Anvendes i	vand saltvand mineralolie smøremidler brændstof gas trykluft	vand vandig lud vandig syre alkohol trykluft

## Materialer i h.t. BS

W2									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E	Combi Grip		Plast Grip		
Hus	304S31	304S31	304S31	304S31	304S31		304S31		
Skrue	708A37	708A37	708A37	708A37	708A37		708A37		
Bolt	230M07	230M07	230M07	230M07	230M07		230M07		
Beskyttelsesring	301S21	301S21	-	-	-		-		
Kloring*	-	-	301S21	301S21	301S21		-		
Kloring 2*	-	-	-	-	PA-GF/Messing		PA-GF/Messing		
Stålbåndslæg	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31		320S31		

\*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

W4									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E					
Hus	304S31	304S31	304S31	304S31					
Skrue	316S11	316S11	316S11	316S11					
Bolt	316S31	320S31	316S31	320S31					
Beskyttelsesring	301S21	301S21	-	-					
Kloring*	-	-	301S21	301S21					
Kloring 2*	-	-	-	-					
Stålbåndslæg	320S31	320S31	320S31	320S31					

\*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

W5									
Type	Flex	Flex E	Grip	Grip E	Combi Grip	Combi Grip E	Plast Grip	Plast Grip E	Rep E
Hus	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31
Skrue	316S11	316S11	316S11	316S11	316S11	316S11	316S11	316S11	316S11
Bolt	316S31	320S31	316S31	320S31	316S31	320S31	316S31	320S31	320S31
Beskyttelsesring	320S31	320S31	-	-	-	-	-	-	-
Kloring*	-	-	301S21	301S21	301S21	301S21	-	-	-
Kloring 2*	-	-	-	-	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	PA-GF/Messing	-
Stålbåndslæg	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31	320S31

\*NORMACONNECT Combi Grip har 2 forskellige kloringe (1 for metal og 1 for plastik)

## Tætningsmateriale og anvendelsesområder

	NBR	EPDM
Temperaturområde	- 20 °C - +80°C	Ø <170 mm - 30 °C - +125°C Ø >180 mm - 20 °C - +80°C
Anvendes i	vand saltvand mineralolie smøremidler brændstof gas trykluft	vand vandig lud vandig syre alkohol trykluft